



AXBUCS-SB286V INSTALLATION INSTRUCTIONS

Steering Wheel Control Harness Fits Select Subaru Models 2015-2017

* Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired for the Axxess SWC interface (sold separately)
- Retains the factory backup camera and the factory AUX-In jack
- Provides NAV outputs (reverse)
- Includes the AXCS-6V 12-volt to 6-volt converter

Note: The aftermarket radio must have an AUX-IN port

INTERFACE COMPONENTS

- AXBUCS-SB286V harness • AXCS-6V 12-volt to 6-volt converter

APPLICATIONS

SUBARU †

Legacy	2015-2016	Outback	2015-2016	Impreza	2015-2017
--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

† With Base radio, 6.2-inch screen

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 9/3/25



AXBUCS-SB286V

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground, and also to the **Black** wire of the AXCS-6V.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" to the **Blue/Red** wire of the AXCS-6V.
- Connect the unlabeled **Red** wire to accessory power.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire of the aftermarket radio, and also to the **Blue/White** wire of the AXCS-6V.

To the aftermarket radio:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the backup camera input.
- If retaining the factory AUX-IN jack, connect the **Red & White** RCA jacks to the AUX input.

The following (2) wires are for aftermarket multimedia/navigation radios that require these wires:

- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire.
- Connect the **Blue/Pink** wire to the speed sense wire.

Installing the AXBUCS-SB286V

With the key in the off position:

- After the radio has been tested and working, connect the AXBUCS-SB286V harness to the vehicle, and then into the Axxess SWC interface.
- Refer to the Axxess SWC interface instructions for radio connections and programming.

Note: *Disregard the harness that comes with the Axxess SWC interface.*



Metra recommends MECP
certified technicians

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 9/3/25



AXBUCS-SB286V
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Arnés de control del volante

Compatible con modelos Subaru selectos 2015-2017

* Visite AxxessInterfaces.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Pre-cableado para la interfaz Axxess SWC (se vende por separado)
- Conserva la cámara de reversa de fábrica y la entrada AUX-In original
- Proporciona salidas de navegación (reversa)
- Incluye el convertidor AXCS-6V de 12 voltios a 6 voltios

Nota: El estéreo del mercado secundario debe tener una entrada AUX-IN

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AXBUCS-SB286V • AXCS-6V de 12 voltios al convertidor de 6 voltios

APLICACIONES

SUBARU †

Legacy	2015-2016	Outback	2015-2016	Impreza	2015-2017
--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

† Con radio base, pantalla de 6.2 pulgadas

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 9/3/25



AXBUCS-SB286V

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis y también al alambre **negro** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** con la etiqueta "Camera Power 6V" al cable **azul/rojo** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** sin marcar a la alimentación accesorio.
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable inverso de la radio de posventa, y también al cable **azul/blanco** del AXCS-D-6V.

Al radio de mercado secundario:

- Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa.
- Si retiene la toma AUX-IN de fábrica, conecte los conectores RCA **rojo y blanco** a la entrada AUX.

Los siguientes (3) cables son para radios de mercado secundario con multimedios/navegación que necesarian estos cables:

- Conecte el cable **verde claro** al cable de freno de mano.
- Conecte el cable **azul/rosa** al cable del sensor de velocidad.

Instalación del AXBUCS-SB286V

Con la llave en la posición de apagado:

- Después de que se haya probado el radio y que esté funcionando, conecte el arnés AXBUCS-SB286V al vehículo y luego al interfaz Axxess para los controles del volante (SWC).
- Consulte las instrucciones de interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC).



Metra recomienda técnicos
con certificación del Programa
de Certificación en Electrónica
Móvil (Mobile Electronics
Certification Program, MECP).

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 9/3/25