

AXBUCS-NI246V

Fits Select Nissan Models 2011-2022

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired for the Axxess SWC interface (sold separately)
- Retains the factory backup camera and the factory AUX-In jack
- Provides NAV outputs (reverse)
- Includes the AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

Note: The aftermarket radio must have an AUX-IN port

** Will not work with models equipped with an "All Around Camera" system*

INTERFACE COMPONENTS

- AXBUCS-NI246V harness • AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

APPLICATIONS

CHEVROLET (with NAV)		Frontier	2013-2021*		2012-2013*
City Express 2013-2018		Juke	2011-2014*	Sentra	2011-2019*
NISSAN (with NAV)		NV	2012-2017*	Titan	2013-2015*
Altima	2013-2017	NV200	2012-2017*	Versa	2013-2022*
Cube	2011-2014*	Rogue (w/ Bose)		Xterra	2013-2015*

** For use when retaining the OE backup camera only*

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimping tool • Solder gun • Tape
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



Connections to be made

- Connect the **Black** wire with a ring terminal to chassis ground.
- Connect the **Black** wire of the AXCS-D-6V wire to chassis ground.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" to the **Blue/Red** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire of the aftermarket radio, and also to the **Blue/White** wire of the AXCS-D-6V.
- For all models except the Cube / Rogue, if retaining the factory AUX-IN jack, connect the **Red & White** RCA jacks to the AUX input.
- Connect the **Yellow** RCA jack to the rear camera input of the aftermarket radio.

12-pin pre-wired SWC harness:

This harness is to be used along with the optional Axxess SWC interface (not included) to retain steering wheel audio controls. Please refer to the Axxess SWC interface instructions for radio connections and programming.

Note: *Disregard the harness that comes with the Axxess SWC interface.*

- Connect the unlabeled **Red** wire to the accessory wire.



Metra recommends MECP
certified technicians

AXBUCS-NI246V

Compatible con Modelos Seleccionados de Nissan 2011-2022

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Pre-cableado para la interfaz Axxess SWC (se vende por separado)
- Conserva la cámara de reversa de fábrica y la entrada AUX-In original
- Proporciona salidas de navegación (reversa)
- Incluye el convertidor AXCS-D-6V de 12 voltios a 6 voltios

Nota: El estéreo del mercado secundario debe tener una entrada AUX-IN

** No funciona con los modelos equipados con un sistema de "todo alrededor de la cámara"*

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AXBUCS-NI246V • AXCS-D-6V 12 voltios al convertidor de 6 voltios

APPLICATIONS

CHEVROLET (con NAV)	Frontier	2013-2021*		2012-2013*
City Express 2013-2018	Juke	2011-2014*	Sentra	2011-2019*
NISSAN (con NAV)	NV	2012-2017*	Titan	2013-2015*
Altima 2013-2017	NV200	2012-2017*	Versa	2013-2022*
Cube 2011-2014*	Rogue (w/ Bose)		Xterra	2013-2015*

** Para usar cuando la cámara de OE se va a retener*

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables • Ponchadora • Pistola soldadora • Cinta
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** con una terminal de aro al tierra del chasis.
- Conecte el cable **negro** del AXCS-D-6V a tierra del chasis.
- Conecte el cable **rojo** marcado con "Cámara de alimentación de 6V" a el cable **azul/rojo** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa del radio de mercado secundario y también para el cable **azul/blanco** de la AXCS-D-6V.
- Para todos los modelos excepto el Cubo / Rogue, si retener el enchufe AUX-IN de fábrica, conecte los conectores RCA **rojo** y **blanco** al entrada AUX.
- Conecte el conector RCA **amarillo** RCA en la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.

Arnés SWC precableado de 12 pins:

Este arnés se debe usar junto con el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) opcional (no incluido) para retener los controles de audio en el volante. Consulte las instrucciones de interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) .

- Conectar el cable **rojo** marcado con el cable accesorio.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).